

# 功能型胶带产品—导电胶带

## Filmic Tape

厚度 (mm)	型号	颜色	适合应用	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点
0.03	DuploCOLL 97003	透明	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	改性丙烯酸	PET film	10N/25mm	超薄, 高粘结强度
	DuploCOLL 7025	透明	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	改性丙烯酸	PET film	22N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面
0.05	DuploCOLL 97005	透明	部件粘结, LCD屏幕应用	改性丙烯酸	PET film	18N/25mm	通用粘结
	DuploCOLL 97105	黑色	部件粘结, LCD屏幕应用	改性丙烯酸	PET film	12N/25mm	黑色, 通用粘结
0.055	DuploCOLL 78755	透明	自动线贴装部件应用	改性丙烯酸	PET film	16N/25mm	匹配自动化贴装
0.06	DuploCOLL 78756	透明	自动线贴装部件应用	改性丙烯酸	PET film	16N/25mm	匹配自动化贴装
0.065	DuploCOLL 78360	透明	疏水网布	改性丙烯酸	PET film	22N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面
0.07	DuploCOLL 65040	透明	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	改性丙烯酸	PET film	19N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面
0.08	DuploCOLL 97008	透明	汇流条, 绝缘和高击穿电压需求场景	改性丙烯酸	PET film	10N/25mm	耐老化, 高击穿电压
	DuploCOLL 7001	透明	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	改性丙烯酸	PET film	23N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面
0.10	DuploCOLL 97010	透明	部件粘结, LCD屏幕应用	改性丙烯酸	PET film	21N/25mm	通用粘结
	DuploCOLL 97110	黑色	部件粘结, LCD屏幕应用	改性丙烯酸	PET film	21N/25mm	黑色, 通用粘结
0.15	DuploCOLL 31150 W	透明	高粘结力、高推出力场景粘结	改性丙烯酸	PET film	46N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面
0.16	DuploCOLL 72250	透明	高粘结力、高推出力场景粘结	改性丙烯酸	PET film	28N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面
	DuploCOLL 7320	黑色	高粘结力、高推出力场景粘结	改性丙烯酸	PET film	37N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面

# 功能型胶带产品—导电胶带

## Filmic Tape

厚度 (mm)	型号	颜色	适合应用	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点
0.2	DuploCOLL 7318	透明	高粘接力、高推出力场景粘结	改性丙烯酸	PET film	28N/25mm	通用粘结
0.21	DuploCOLL VP 7871	黑色	摄像头屏幕、装饰件, 不平整表面	改性丙烯酸	PP film	38N/25mm	高服帖性, 耐冲击
0.25	DuploCOLL 78710	黑色	摄像头屏幕、装饰件, 不平整表面	改性丙烯酸	PP film	25N/25mm	高服帖性, 耐冲击
0.05	DuploCOLL 78806	半透明	回流焊工艺, 耐高温场景	改性丙烯酸	绵纸	18N/25mm	耐高温, 耐老化
0.10	DuploCOLL 78807	半透明	回流焊工艺, 耐高温场景	改性丙烯酸	绵纸	26N/25mm	耐高温, 耐老化
	DuploCOLL 72080	白色	部件粘接, 泡棉背胶	改性丙烯酸	绵纸	28N/25mm	通用粘结
0.12	DuploCOLL 265	白色	部件粘接, 泡棉背胶	合成橡胶	绵纸	35N/25mm	高初粘, 低表面能表面
0.13	DuploCOLL 37201	白色	低表面能部件粘结	改性丙烯酸	绵纸	24N/25mm	高粘结强度, 低表面能表面
0.14	DuploCOLL 78610	白色	部件粘接, 包装盒	改性丙烯酸	绵纸	20N/25mm	通用粘结
0.15	DuploCOLL 78601	白色	部件粘接, 包装盒	改性丙烯酸	绵纸	28N/25mm	通用粘结
	DuploCOLL 26800	白色	部件粘接, 泡棉背胶	合成橡胶	绵纸	36N/25mm	高初粘, 低表面能表面
0.16	DuploCOLL 268	白色	部件粘接, 泡棉背胶	合成橡胶	绵纸	39N/25mm	高初粘, 低表面能表面
0.06	DuploCOLL 73110	透明	FPC粘接, 薄膜开关, 泡棉背胶	改性丙烯酸	无基材	21N/25mm	抗翘曲, 高初粘
	DuploCOLL 72110	透明	FPC粘接, 薄膜开关, 泡棉背胶	改性丙烯酸	无基材	22N/25mm	抗翘曲, 耐老化
0.13	DuploCOLL 77110	透明	FPC粘接, 薄膜开关, 泡棉背胶	改性丙烯酸	无基材	21N/25mm	抗翘曲, 高初粘
0.05	DuploCOLL 91031	透明	可移除粘结/可重工	改性丙烯酸	PET film	3N/15N	双面稳定的终粘性能
0.10	DuploCOLL 330	透明	可移除粘结/可重工	改性丙烯酸	PET film	6N/35N	双面稳定的终粘性能
	DuploCOLL 33012	透明	可移除粘结/可重工	改性丙烯酸	PET film	6N/35N	双面稳定的终粘性能
0.13	DuploCOLL 7209	透明	电气和电子行业的密封和防尘, 垫片、泡棉、织物和薄膜等柔性材料的粘接	改性丙烯酸	PET film	22N/25mm	优异的初粘与终粘性能, 耐化学性

# 功能型胶带产品—导电胶带

## Filmic Tape

厚度 (mm)	型号	颜色	适合应用	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点	
0.07	DuploCOLL VP 6504	透明	表面均匀部件（塑料、泡棉、织物和金属的永久粘合和预粘接），电气和电子行业的密封和防尘，垫片，扬声器和麦克风等声学元件，移动行业的LCD薄膜和装饰部件的粘接	改性丙烯酸	PET film	25N/25mm	优异的初粘与终粘性能，模切时尺寸稳定，优异的耐老化与抗UV性能，优异的耐化学性，包括各种清洗与抛光剂，优异的模切性	
0.13	DuploCOLL 3702	透明		改性丙烯酸	PET film	28N/25mm		
0.13	DuploCOLL 37020	透明		改性丙烯酸	PET film	25N/25mm		
0.15	DuploCOLL 36150 BLK	黑色	电子行业的密封和防尘，手机行业LCD、显示器、垫片、标志和装饰部件的粘接	改性丙烯酸	PET film	21N/25mm	优异的遮光性	
0.10	DuploCOLL 65047 BLK	黑色	电子行业的镜面粘接、密封和防尘	改性丙烯酸	PET film	18N/25mm	优异的初粘与终粘性能	
0.13	DuploCOLL 65048 BLK	黑色	塑料、金属、纸张、陶瓷、纺织品、非织造布、泡棉和毛毡的预粘接	改性丙烯酸	PET film	25N/25mm	优异的初粘与终粘性能	
0.08	DuploCOLL 360.2	透明	薄膜开关制造用间片胶带，覆盖膜的粘接，薄膜开关在支撑板上的固定，面板、刻度、铭牌和标志的安装，汽车电芯用间片胶带	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm	"适宜的初粘性，方便短期内的重工，高终粘性，超强的耐老化与抗UV性能，适合各种严酷条件使用，优异的耐油脂，冷却液等化学品 (FINAT FTM 17)，优异的模切性，良好的绝缘性能	
0.112	DuploCOLL 3605.2	透明		纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
0.15	DuploCOLL 361.2	透明		纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
0.175	DuploCOLL 362.2	透明		纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
0.20	DuploCOLL 363.2	透明		纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
0.225	DuploCOLL 364.2	透明		纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
0.275	DuploCOLL 365.2	透明		纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
0.325	DuploCOLL 366.2	透明		纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
0.10	DuploCOLL 3611.2	透明		薄膜开关中单个元件（卡盘）的固定	纯丙烯酸	PET film		14N/25mm
0.175	DuploCOLL 3641.2	透明			纯丙烯酸	PET film		14N/25mm
0.225	DuploCOLL 3651.2	透明	纯丙烯酸		PET film	14N/25mm		
0.175	DuploCOLL 3661.2	透明	纯丙烯酸		PET film	14N/25mm		

# 功能型胶带产品—导电胶带

## Filmic Tape

厚度 (mm)	型号	颜色	适合应用	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点
0.05	DuploCOLL 101 HCR	透明	在需要特别高透明度的地方安装铭牌、徽章、面板、装饰性装饰和刻度，薄膜开关制造，广告行业产品样品和展示的粘接	纯丙烯酸	无基材	14N/25mm	优异的耐老化与抗UV性能，高剪切力，优异的耐油脂，冷却液等化学品 (FINAT FTM 17)，良好的模切与操作性
0.10	DuploCOLL 102 HCR	透明		纯丙烯酸	无基材	15N/25mm	
0.13	DuploCOLL 103 HCR	透明		纯丙烯酸	无基材	20N/25mm	
0.25	DuploCOLL 15250 HCR	透明		纯丙烯酸	无基材	35N/25mm	