

# 功能性胶带产品—导热胶带

## Thermally Conductive Adhesive Tapes

厚度 (mm)	型号	颜色	离型纸	适合应用	胶粘剂	导热系数	性能特点
0.14	DuploCOLL 74125 TC	白色	白色PE&透明PET离型膜	LED 功率晶体管 散热器 IC封装 PCB加热部件 锂离子电池/锂聚合物电池	丙烯酸	1.0 W/(m <sup>2</sup> K)	优异的导热性能 电绝缘性高 易模切 适用于搭配压敏胶 无硅油成分 无卤素成分 阻燃
	DuploCOLL 78125 TC	蓝色	白色PE&蓝色PET离型膜		丙烯酸	0.9 W/(m <sup>2</sup> K)	
0.25	DuploCOLL 74250 TC	白色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	1.0 W/(m <sup>2</sup> K)	
	DuploCOLL 74602 TC	绿色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	2.0 W/(m <sup>2</sup> K)	
	DuploCOLL 78250 TC	蓝色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	0.9 W/(m <sup>2</sup> K)	
0.5	DuploCOLL 74500 TC	白色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	1.0 W/(m <sup>2</sup> K)	
	DuploCOLL 74605 TC	绿色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	2.0 W/(m <sup>2</sup> K)	
1.00	DuploCOLL 74010 TC	白色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	1.0 W/(m <sup>2</sup> K)	
	DuploCOLL 74610 TC	绿色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	2.0 W/(m <sup>2</sup> K)	
2.00	DuploCOLL 74620 TC	绿色	白色PE&透明PET离型膜		丙烯酸	2.0 W/(m <sup>2</sup> K)	