

PE 泡棉胶带

PE Foam Tape

型号	厚度 (mm)	颜色	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点	适合应用
DuploCOLL 79528	0.15	黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	14N/25mm	通用款薄型	摄像头装饰件, 小镜片, 扬声器缓冲密封防尘
DuploCOLL 98215		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	23N/25mm	高初粘高拉拔强度	摄像头装饰件, 小镜片, 扬声器缓冲密封防尘
DuploCOLL 76020		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘
DuploCOLL 98220	0.20	黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	24N/25mm	高初粘高拉拔强度	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘
DuploCOLL 78120		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	经济型通用款薄型	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘
DuploCOLL 902	0.23	白色	纯丙烯酸	PE泡棉	20N/25mm	高终粘性, 耐高温, 耐UV, 老化性能好	在塑料外壳中安装后视镜 (防碎), 固定面板、刻度和铭牌
DuploCOLL 76025		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘	摄像头装饰件, 扬声器缓冲密封防尘, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 78025		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘高拉拔强度	手持电子触摸屏/板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98225	0.25	黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度	手持电子触摸屏/板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98325		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	25N/25mm	应用刚性贴合界面	手持电子触摸屏/板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98425		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘耐老化	手持电子触摸屏/板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 76030	0.30	黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘	常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 78030		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘高拉拔强度	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98230		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98330		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	应用刚性贴合界面	手持电子板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98430		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	42N/25mm	高初粘耐老化	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合

PE 泡棉胶带

PE Foam Tape

型号	厚度 (mm)	颜色	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点	适合应用
DuploCOLL 76035	0.35	黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘	常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 78035		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘高拉拔强度	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98235		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 98240	0.40	黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合
DuploCOLL 5015	0.45	白色	改性丙烯酸	PE泡棉	38N/25mm	耐老化	屏幕粘接/控制面板粘接
DuploCOLL 5016		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	38N/25mm	耐老化	屏幕粘接/控制面板粘接
DuploCOLL 50220		黑色	纯丙烯酸	PE泡棉	18N/25mm	高贴附性泡棉适合各种表面	略微不平坦板材的粘接
DuploCOLL 904	0.48	灰色	纯丙烯酸	PU泡棉	22N/25mm	高温下优异的持粘性	电气、唱片和家用电器行业标志和面板的永久粘接
DuploCOLL 9042	0.60	深灰	改性丙烯酸	PE泡棉	22N/25mm	耐老化	屏幕粘接/控制面板粘接
DuploCOLL VP 7178		黑色	改性丙烯酸	PE泡棉	39N/25mm	耐老化	屏幕粘接/控制面板粘接
DuploCOLL 9301	0.80	黑色	纯丙烯酸	PE泡棉	26N/25mm	吸收震动, 与不同材料的热胀冷缩	汽车工业中装饰性和功能性饰件、铭牌、徽章、面板、支架和挤压橡胶型材的永久粘接
DuploCOLL 5122	2.00	白色	改性丙烯酸	PE泡棉	30N/25mm	耐低温, 可零度施工	使挤出塑料型材自粘