

功能型胶带产品—导电胶带

Filmic Tape

型号	厚度 (mm)	颜色	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	适合应用	特点
DuploCOLL 97003	0.03	透明	改性丙烯酸	PET film	10N/25mm	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	超薄, 高粘结强度
DuploCOLL 7025		透明	改性丙烯酸	PET film	22N/25mm	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	高粘结强度, 低表面能表面
DuploCOLL 97005	0.05	透明	改性丙烯酸	PET film	18N/25mm	部件粘结, LCD屏幕应用	通用粘结
DuploCOLL 97105		黑色	改性丙烯酸	PET film	12N/25mm	部件粘结, LCD屏幕应用	黑色, 通用粘结
DuploCOLL 78755	0.055	透明	改性丙烯酸	PET film	16N/25mm	自动线贴装部件应用	匹配自动化贴装
DuploCOLL 78756	0.06	透明	改性丙烯酸	PET film	16N/25mm	自动线贴装部件应用	匹配自动化贴装
DuploCOLL 78360	0.065	透明	改性丙烯酸	PET film	22N/25mm	疏水网布	高粘结强度, 低表面能表面
DuploCOLL 65040	0.07	透明	改性丙烯酸	PET film	19N/25mm	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	高粘结强度, 低表面能表面
DuploCOLL 97008	0.08	透明	改性丙烯酸	PET film	10N/25mm	汇流条, 绝缘和高击穿电压需求场景	耐老化, 高击穿电压
DuploCOLL 7001		透明	改性丙烯酸	PET film	23N/25mm	部件粘结, 泡棉、网布背胶, FPC	高粘结强度, 低表面能表面
DuploCOLL 97010	0.10	透明	改性丙烯酸	PET film	21N/25mm	部件粘结, LCD屏幕应用	通用粘结
DuploCOLL 97110		黑色	改性丙烯酸	PET film	21N/25mm	部件粘结, LCD屏幕应用	黑色, 通用粘结
DuploCOLL 31150 W	0.15	透明	改性丙烯酸	PET film	46N/25mm	高粘结力、高推出力场景粘结	高粘结强度, 低表面能表面
DuploCOLL 7320	0.16	黑色	改性丙烯酸	PET film	37N/25mm	高粘结力、高推出力场景粘结	高粘结强度, 低表面能表面
DuploCOLL 7318	0.2	透明	改性丙烯酸	PET film	28N/25mm	高粘结力、高推出力场景粘结	通用粘结
DuploCOLL VP 7871	0.21	黑色	改性丙烯酸	PP film	38N/25mm	摄像头屏幕、装饰件, 不平整表面	高服帖性, 耐冲击
DuploCOLL 78710	0.25	黑色	改性丙烯酸	PP film	25N/25mm	摄像头屏幕、装饰件, 不平整表面	高服帖性, 耐冲击

功能型胶带产品—导电胶带

Filmic Tape

型号	厚度 (mm)	颜色	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	适合应用	特点
DuploCOLL 78806	0.05	半透明	改性丙烯酸	绵纸	18N/25mm	回流焊工艺, 耐高温场景	耐高温, 耐老化
DuploCOLL 78807	0.10	半透明	改性丙烯酸	绵纸	26N/25mm	回流焊工艺, 耐高温场景	耐高温, 耐老化
DuploCOLL 265	0.12	白色	合成橡胶	绵纸	35N/25mm	部件粘接, 泡棉背胶	高初粘, 低表面能表面
DuploCOLL 3720	0.13	白色	改性丙烯酸	绵纸	30N/25mm	自黏式製備基板 接合	卓越的基材潤濕性, 使其適用於高吸水性表面, 例如紡織品、皮革及紙張。
DuploCOLL 37201	0.13	白色	改性丙烯酸	绵纸	24N/25mm	低表面能部件粘结	高粘结强度, 低表面能表面
DuploCOLL 78610	0.14	白色	改性丙烯酸	绵纸	20N/25mm	部件粘接, 包装盒	通用粘结
DuploCOLL 78601	0.15	白色	改性丙烯酸	绵纸	28N/25mm	部件粘接, 包装盒	通用粘结
DuploCOLL 26800		白色	合成橡胶	绵纸	36N/25mm	部件粘接, 泡棉背胶	高初粘, 低表面能表面
DuploCOLL 268	0.16	白色	合成橡胶	绵纸	39N/25mm	部件粘接, 泡棉背胶	高初粘, 低表面能表面
DuploCOLL 73110	0.06	透明	改性丙烯酸	无基材	21N/25mm	FPC粘接, 薄膜开关, 泡棉背胶	抗翘曲, 高初粘
DuploCOLL 72110		透明	改性丙烯酸	无基材	22N/25mm	FPC粘接, 薄膜开关, 泡棉背胶	抗翘曲, 耐老化
DuploCOLL 77110	0.13	透明	改性丙烯酸	无基材	21N/25mm	FPC粘接, 薄膜开关, 泡棉背胶	抗翘曲, 高初粘
DuploCOLL 91031	0.05	透明	改性丙烯酸	PET film	3N/15N	可移除粘结/可重工	双面稳定的终粘性能
DuploCOLL 330	0.10	透明	改性丙烯酸	PET film	6N/35N	可移除粘结/可重工	双面稳定的终粘性能
DuploCOLL 33012		透明	改性丙烯酸	PET film	6N/35N	可移除粘结/可重工	双面稳定的终粘性能

功能型胶带产品—导电胶带

Filmic Tape

型号	厚度 (mm)	颜色	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	适合应用	特点
DuploCOLL VP 6504	0.07	透明	改性丙烯酸	PET film	25N/25mm	表面均匀部件（塑料、泡棉、织物和金属的永久粘合和预粘接），电气和电子行业的密封和防尘，垫片，扬声器和麦克风等声学元件，移动行业的LCD薄膜和装饰部件的粘接	优异的初粘与终粘性能，模切时尺寸稳定，优异的耐老化与抗UV性能，优异的耐化学性，包括各种清洗与抛光剂，优异的模切性
DuploCOLL 3702	0.13	透明	改性丙烯酸	PET film	28N/25mm		
DuploCOLL 37020	0.13	透明	改性丙烯酸	PET film	25N/25mm		
DuploCOLL 36150 BLK	0.15	黑色	改性丙烯酸	PET film	21N/25mm	电子行业的密封和防尘，手机行业LCD、显示器、垫片、标志和装饰部件的粘接	优异的遮光性
DuploCOLL 65047 BLK	0.10	黑色	改性丙烯酸	PET film	18N/25mm	电子行业的镜面粘接、密封和防尘	优异的初粘与终粘性能
DuploCOLL 65048 BLK	0.13	黑色	改性丙烯酸	PET film	25N/25mm	塑料、金属、纸张、陶瓷、纺织品、非织造布、泡棉和毛毡的预粘接	优异的初粘与终粘性能
DuploCOLL 360.2	0.08	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm	薄膜开关制造用间片胶带，覆盖膜的粘接，薄膜开关在支撑板上的固定，面板、刻度、铭牌和标志的安装，汽车电芯用间片胶带	适宜的初粘性，方便短期内的重工，高终粘性，超强的耐老化与抗UV性能，适合各种严酷条件使用，优异的耐油脂，冷却液等化学品 (FINAT FTM 17)，优异的模切性，良好的绝缘性能
DuploCOLL 3605.2	0.112	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 361.2	0.15	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 362.2	0.175	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 363.2	0.20	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 364.2	0.225	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 365.2	0.275	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 366.2	0.325	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		

功能型胶带产品—导电胶带

Filmic Tape

型号	厚度 (mm)	颜色	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	适合应用	特点
DuploCOLL 3611.2	0.10	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm	薄膜开关制造用间片胶带，覆盖膜的粘接，薄膜开关在支撑板上的固定，面板、刻度、铭牌和标志的安装，汽车电芯用间片胶带	适宜的初粘性，方便短期内的重工，高终粘性，超强的耐老化与抗UV性能，适合各种严酷条件使用，优异的耐油脂，冷却液等化学品 (FINAT FTM 17)，优异的模切性，良好的绝缘性能
DuploCOLL 3641.2	0.175	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 3651.2	0.225	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 3661.2	0.175	透明	纯丙烯酸	PET film	14N/25mm		
DuploCOLL 101 HCR	0.05	透明	纯丙烯酸	无基材	14N/25mm	在需要特别高透明度的地方安装铭牌、徽章、面板、装饰性装饰和刻度，薄膜开关制造，广告行业产品样品和展示的粘接	优异的耐老化与抗UV性能，高剪切力，优异的耐油脂，冷却液等化学品 (FINAT FTM 17)，良好的模切与操作性
DuploCOLL 102 HCR	0.10	透明	纯丙烯酸	无基材	15N/25mm		
DuploCOLL 103 HCR	0.13	透明	纯丙烯酸	无基材	20N/25mm		
DuploCOLL 15250 HCR	0.25	透明	纯丙烯酸	无基材	35N/25mm		